

AL-KO Hauswasserwerk HW 3000 INOX

Abb.



Vorteile auf einen Blick

**Die solide Standard Hauswasserversorgung in Edelstahlausstattung**

Preis- und leistungsstarke Pumpe mit automatischer Schaltfunktion zur Hauswasserversorgung

Pumpenkopf aus **rostfreiem Edelstahl**

Betriebsfertig durch **Komplettausstattung** mit Manometer, Druckschalter und Anschlusskabel

Einfach zu installieren, da **selbstansaugend** bis zu einer Tiefe von 8 m

Langlebig durch wartungsfreien robusten Motor mit thermischem Überlastungsschutz

Technische Daten

Art.Nr.	112 846
EAN-Nr.	400 371 804 2931
Motor	230 V / 50 Hz
Leistung	650 W
Max. Förderhöhe	35 m / 3,5 bar
Max. Fördermenge	3100 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Fördertemperatur	35 °C
Pumpenlaufwerk	1-stufig
Inhalt Druckkessel	17 l
Saug-Druck-Leistung	Ø 1"
Gewicht brutto / netto	
Verpackungsmaße in mm	l x b x h 340x575x610
Verpackungs-/Paletteneinheit	1 Stck (Karton) / 12 Stck (Palette)
Containereinheiten	20 DC: 192 Stck / 40 DC: 408 Stck / 40 HC: 544 Stck