



AL-KO Tauchpumpe TWIN 14000 Premium

Abb.



Vorteile auf einen Blick

Alle Vorteile von Schmutzwasser- und flachabsaugender Pumpe in einem Gerät vereint.

Einfaches Verstellen des Pumpenfusses von Schmutzwasser- auf Klarwasserbetrieb (flachabsaugend)

Patentiertes Combi Laufradsystem für optimalen Wirkungsgrad in jedem Betriebszustand.

Ideal zum **Einsatz in engen Schächten**, Durch direkt am Gehäuse angebauten, integrierten Niveauschalter

Hochwertige Ausstattung mit Edelstahllaufwelle, robusten dauerbeschichteten Kugellager und soliden Dichtungen

Technische Daten

Art.Nr.	112 831	
EAN-Nr.	400 371 804 2788	
Motor	230 V / 50 Hz	
Leistung	950 Watt	
Max. Förderhöhe	10 m	
Max. Fördermenge	15000 l/h	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Max. Korngröße	30 mm	
Max. Fördertemperatur	35°C	
Pumpenausgang	$\varnothing 1 \frac{1}{2} "$	
Gewicht brutto / netto		
Verpackungsmaße in mm	I x b x h	240 x 240 x 390
Paletteneinheiten	84 Stck.	
Verpackungseinheiten	1 Stück (Karton)	
Containereinheiten	20 DC: 1134 Stck. / 40 DC: 2322 Stck. / 40 HC: 2709 Stck.	