



AL-KO JET 6000/5 Premium

Abb.



Vorteile auf einen Blick

**Gartenbewässerung mit  
 Premiumausstattung**

Großer Druck und Fördermenge  
 Mehr Leistung und effektives Arbeiten bei  
**hohem Wirkungsgrad** und besonders  
**leisem Betrieb** durch 5- stufige  
 Fördertechnik

Effektiver Schutz der Pumpe gegen  
 Trockenlauf bei Ausbleiben des  
 Fördermediums durch **FCS- Flow Control  
 System**

Einfach zu installieren und in Betrieb zu  
 nehmen, da leicht zu reinigender **XXL- Filter**  
 und Rückschlagventil bereits integriert sind

Technische Daten

Art.Nr.	112 844
EAN-Nr.	400 371 804 2917
Motor	230 V / 50 Hz
Leistung	1400 W
Max. Förderhöhe	60 m / 6,0 bar
Max. Fördermenge	6000 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m
Pumpenlaufwerk	5-stufig
Max. Fördertemperatur	35°C
Pumpenausgang	Ø 1"
Gewicht brutto / netto	
Verpackungsmaße in mm	l x b x h 568 x 251 x 304
Paletteneinheiten	42 Stck
Verpackungseinheiten	1 Stück (Karton)
Containereinheiten	20 DC: 630 Stck / 40 DC: 1288 Stck