

AL-KO Hauswasserwerk HW 6000 FMS

Abb.



Vorteile auf einen Blick

Premium Hauswasserversorgung mit Komplettausstattung

Mehr Leistung und effektives Arbeiten bei **hohem Wirkungsgrad** und besonders angenehm leisem Betrieb

Vollständiger Schutz der Pumpe gegen Trockenlauf bei Ausbleiben des Fördermediums durch **FMS- Flow Measurement System** mit komfortabler Anzeige aller Betriebszustände im Display

Umschaltbar in **ECO Modus** für noch sparsamere Arbeitsweise - Einsparung ca 15% gegenüber Normalmodus

Technische Daten

Art.Nr.	112 852
EAN-Nr.	400 371 804 2993
Motor	230 V / 50 Hz
Leistung	1400 Watt
Max. Förderhöhe	60 m / 6,0 bar
Max. Fördermenge	6000 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Fördertemperatur	35 °C
Pumpenlaufwerk	5-stufig
Inhalt Druckkessel	20 l / INOX
Saug-Druck-Leitung	Ø 1"
Gewicht brutto / netto	x
Verpackungsmaße in mm	l x b x h 582 x 349 x 620
Verpackungs-/Paletteneinheit	1 Stck (Karton) / 12 Stck (Palette)
Containereinheiten	20 DC: 183 Stck / 40 DC: 381 Stck / 40 HC: 508 Stck