

Gebrauchsanleitung

24155 Alu-Klapptritt
(Max. Tragfähigkeit: 150 kg)

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Vor der Benutzung der Vielzweckleiter bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen und die Warnhinweise auf der Vielzweckleiter beachten.

Warnhinweise

1. Die Alu-Klapptritt darf nur auf festen, ebenen, waagerechten und rutschfesten Flächen mit ausreichender Tragfähigkeit benutzt werden. Bei der Verwendung der Alu-Klapptritt auf ölichen und nassen Flächen kann es aufgrund der Rutschgefahr zu Unfällen kommen.
2. Die Alu-Klapptritt darf nur von einer Person benutzt werden. Die Benutzung durch 2 Personen oder die Überschreitung der auf dem Typenschild angegebenen maximalen Belastung ist grundsätzlich verboten.
3. Achten Sie darauf, dass Sie sich bei der Arbeit auf der Alu-Klapptritt nicht zu weit herauslehnen und nicht zu weit zu den Seiten lehnen, dies kann zum Umkippen der Alu-Klapptritt führen. Seitliches Absteigen von der Alu-Klapptritt ist unzulässig.
4. Es ist nicht erlaubt, eine Unterlage auf die Stufen der Alu-Klapptritt zu legen, um eine größere Arbeitshöhe zu erreichen. Da die Unterlage nicht fest mit der Alu-Klapptritt verbunden ist, kann es zu Unfällen kommen.
5. Es ist streng verboten, dass Kinder die Alu-Klapptritt hinaufsteigen, darauf spielen oder diese anderweitig benutzen.
6. Führen Sie eine Sichtprüfung der Alu-Klapptritt vor der Benutzung durch. Die Alu-Klapptritt darf nicht benutzt werden, wenn sie beschädigt ist.
7. Vor der Benutzung auf vollständige Öffnung und gespannte Spreizsicherungen der Alu-Klapptritt achten.
8. Die Alu-Klapptritt muss auf die Standfüße gestellt werden, nicht auf die Sprossen bzw. Aufritte.
9. Türen (jedoch keine Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich möglichst verriegeln.
10. Beim Aufsteigen auf die Alu-Klapptritt geeignete Schuhe tragen.
11. Übermäßige seitliche Belastungen vermeiden, z.B. beim Bohren in Mauerwerk oder Beton.
12. Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Alu-Klapptritt von einer sachkundigen Person und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers erfolgen.
13. Bewahren Sie die Alu-Klapptritt an einem sauberen und trockenen Ort auf.

