



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 1 / 4

Revision - Ausgabenummer : 1

Datum : 29 / 10 / 2010

Ersetzt : 0 / 0 / 0

Briggs & Stratton SAE 30

V114550002

1 BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Art des Produkts	: Schmiermittel.
Produktidentifikation	: Ölige Flüssigkeit.
Handelsname	: Briggs & Stratton SAE 30
Gebrauch	: Motorenöl - mineral.
Firmenidentifikation	: Eurol B.V. Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195 e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)
Name und Funktion der verantwortlichen Person	: Ruud Hilgers; e-mail : r.hilgers@eurol.com

2 MÖGLICHE GEFAHREN

Gefahreinstufung	: Keine.
Risikosätze	: Keine.
Sonstige Gefahren	
Umweltgefährdung	: Produkt kann einen Film auf den Wasseroberfläche bilden, der den Sauerstoffaustausch verhindern kann.
Symptome bei der Verwendung	
- Einatmen	: Einatmen von Dampfen (entsteht nur bei hohen Temperaturen) oder Ölnebel kann eine leichte Irritation an dem Haut, Augen oder Luftwege zur Folge haben.
- Hautkontakt	: Bei ausgedehntem oder wiederholtem Kontakt kann die Haut trocken oder rissig werden. Längerer bzw. wiederholter Hautkontakt mit der Substanz eliminiert natürliche Öle und kann zu Dermatitis führen.
- Augenkontakt	: Könnte bei direktem Kontakt mit den Augen Reizungen verursachen. Rötung.
- Verschlucken	: Schlechtes Geschmack. Übelkeit. Bauchschmerzen. Darf nicht mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, noch eingenommen werden.

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Stoff / Zubereitung	: Zubereitung.				
Komponente	: Dieses Material ist nicht gefährlich aber enthält gefährliche Bestandteile.				
Bestandteilname	Konz. (%)	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	Einstufung
Polyolefin-polyaminsuccinimid, Polyol :	Zwischen 1 und 5 %	----	----	----	----
Zinkalkyldithiophosphat	Zwischen 0,01 und 1 %	68649-42-3	272-028-3	----	----
Xi; R41 N; R51-53					
Verzweigtes Alkylphenol und Calcium verzweigtes Alkylphenol	Zwischen 0,01 und 1 %	----	----	----	----
Repr. Cat. 3; R63 Xi; R38 N; R50-53					
Branched calciumalkylphenatesulfide	Zwischen 1 und 5 %	----	291-829-9	----	----
R53					

Gefährliche Bestandteile.

Sonstige Angaben

: Die Grundöle enthalten nicht mehr als 3% DMSO-Extrakt gemessen gemäß IP 346, damit wird es NICHT eingestuft als krebsfördernd.

Text der R-Sätze

: Siehe Abschnitt 16.

Eurool B.V.

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS
tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195
e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 2 / 4

Revision - Ausgabenummer : 1

Datum : 29 / 10 / 2010

Ersetzt : 0 / 0 / 0

Briggs & Stratton SAE 30

V114550002

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Informationen : Arzt aufsuchen, wenn sich negative Reaktionen einstellen.
- Einatmen : In Ruhe setzen.
Einatmen von Frischluft gewährleisten.
- Hautkontakt : Kontaminierte Kleidung ablegen und alle exponierten Hautpartien mit milder Seife und Wasser abwaschen, anschließend mit warmem Wasser abspülen.
Arzt aufsuchen, wenn sich negative Reaktionen oder Reizungen einstellen.
- Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen. Notarzt aufsuchen, wenn Schmerzen oder Rötung anhalten.
- Verschlucken : Spülen die Mund. Kein erbrechen herbeiführen. Ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- Spezielle Risiken** : Unter Einwirkung von Hitze kann ein Zerfall unter Freisetzung Gase auftreten.
- Gefährliche Verbrennungsprodukte** : CO, CO₂, POx, NOx, SOx, H₂S.
Bei einem Brand, sind gefährliche Dämpfe vorhanden.
- Prävention** : Kein offenes Feuer. Rauchverbot.
- **Geeignete Löschmittel** : Trockenes Pulver.
Kohlendioxid.
Schaum.
- **Ungeeignete Löschmittel** : Keinen festen Wasserstrahl benutzen.
- Umgebungsbrände** : Zur Kühlung in der Nähe befindlichen Geräts Wassersprühstrahl oder -nebel verwenden.
- Brand- und Explosionsschutz** : Brandbereich nicht ohne ausreichendes Schutzgerät einschließlich Atemschutzgerät betreten.
- Besondere Verfahren.** : Vorsicht beim Bekämpfen von chemischen Feuer.
Es ist zu vermeiden (abzulehnen), daß zur Brandlöschung verwendetes Wasser in die Umwelt gelangt.

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz versehen.
Verschüttungsbereich kann rutschig sein.
- Umweltschutzmaßnahmen** : Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.
- Reinigungsmethoden** : Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit trügen Feststoffen wie Ton oder Kieselgur aufsaugen. Rückstände verdünnen und wegspülen. Die Waschgewässer für eine spätere Eliminierung wiedergewinnen.
Auf Wasser von der Oberfläche in Entsorgungsbehälter schöpfen.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

- Allgemein** : Dieses Produkt ist nicht gefährlich.
- Vorichtsmassnamen für Handhabung und Lagerung** : Behälter verschlossen halten.

Euroil B.V.

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS
tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195
e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 3 / 4

Revision - Ausgabenummer : 1

Datum : 29 / 10 / 2010

Ersetzt : 0 / 0 / 0

Briggs & Stratton SAE 30

V114550002

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG (Fortsetzung)

- Lagerung** : In fest geschlossenen, richtig belüfteten Behältern, nicht in der Nähe von Wärme, Funken, offener Flamme.
Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.
- Handhabung** : Produkte handhaben indem gute Industriehygiene und Sicherheitsmaßnahmen beobachtet werden.
Für sofortiges entfernen von der Haut, aus den Augen und von der Kleidung ist zu sorgen.
Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen.

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Physischer Zustand bei 20 °C** : Ölige Flüssigkeit.
- Farbe** : Gelb-braun.
- Geruch** : Öl
- Giesspunkt [°C]** : <-12
- Siedepunkt [°C]** : >320
- Dichte** : 0.86 -0.90 @ 20 °C
- Dampfdruck[kPa @20°C]** : < 1 hPa
- Viskosität bei 40°C [mm²/s]** : 75-600 @40 °C
- Löslichkeit in Wasser** : Unauflöslich.
- Flammpunkt [°C]** : >220
- Explosionsgrenzen - Untere [%]** : 0.6
- Explosionsgrenzen - Obere [%]** : 7.0
- Log P - Oktanol / Wasser bei 20°C** : >3.9

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

- Gefährliche Zersetzungprodukte** : Unter Einwirkung hoher Temperaturen ist Zerfall möglich, wodurch toxische/entflammbare Dämpfe freiwerden.
Die thermische Zersetzung verursacht : CO, CO₂, NO_x, PO_x, SO₂, H₂S.
- Gefährliche Reaktionen** :
- Gefährliche Eigenschaften** :
- Stoffe zu vermeiden** : Dieses Produkt enthält gefährliche Bestandteile für die Umwelt.
- Zu vermeidenden Zuständen** : Oxidationsmittel.
Offener Flamme. Überhitzung.

11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

- Ratte oral LD50 [mg/kg]** : Nicht anwendbar.
- Andere** : Gebrauchte Motorenöl kann schädliche oder toxische Komponenten enthalten.

12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

- Informationen über ökologische Auswirkungen** : Dieses Produkt enthält gefährliche Bestandteile für die Umwelt.
- Über produkt** : Produkt kann einen Film auf den Wasseroberfläche bilden, der den Sauerstoffaustausch verhindern kann.

Euroil B.V.

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS
tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195
e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 4 / 4

Revision - Ausgabenummer : 1

Datum : 29 / 10 / 2010

Ersetzt : 0 / 0 / 0

Briggs & Stratton SAE 30

V114550002

12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN (Fortsetzung)

LC50-96 Stunden -Fisch [mg/l]	Minimal biologisch abbaubar.
WGK-Klasse (Deutschland)	: Nicht anwendbar.
	: 2

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Allgemein	: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Diesen Stoff und seinen Behälter auf entsprechend genehmigter Sondermülldeponie entsorgen. Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.
Industrielle Abfall-Nr	: 13 02 05 - Nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis. (Gefährliche Abfälle im Sinne der Richtlinie 91/689/EWG des Rates über gefährliche Abfälle)

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

Allgemeine Nachrichten	: Nicht klassifiziert.
------------------------	------------------------

15 ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN

Symbol(e)	: Keine.
R-Sätze	: Keine.
S-Sätze	: Keine.

16 SONSTIGE ANGABEN

Auflistung der relevanten R-Sätze (Punkt 3)	: R38 : Reizt die Haut. R41 : Gefahr ernster Augenschäden. R50/53 : Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R51/53 : Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R53 : Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R62 : Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.
---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ersetzt	: Keine.
---------	----------

Inhalt und Format dieses Sicherheitsdatenblattes entsprechen der VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

ABLEHNUNG DER HAFTUNG. Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes

Eurool B.V.

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS
tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195
e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)