

WINBAG[®]

CONNECT

- pump it up..!

HEBEN - NIVELLIEREN - EINSTELLEN

) **450 KG
1000 LBS

 **× 5**



*) US20160325971 / WO 2016/019965

**) MEHR AUF DER NÄCHSTEN SEITE



red dot design award
winner 2017

WINBAG® CONNECT

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN



... und vieles mehr

PASSEN SIE IHRE ANWENDUNG AN

Das neue patentierte angemeldete WINBAG CONNECT ermöglicht es Ihnen, die WINBAGS an jeder Ecke zusammen zu klicken und so die Form und das Muster zu erstellen, das ihren Bedürfnissen entspricht. Verwenden Sie einfach die WINBAG Connectors, um sie in endlosen Kombinationen miteinander zu verbinden



450KG KOMBINIERTER HUBKRAFT



Das Hinzufügen von mehreren WINBAGS im WINBAG CONNECT System ermöglicht ein schweres Heben. Für jeden zusätzlichen angeschlossenen WINBAG erhöht sich die Tragfähigkeit entsprechend der Tabelle unten. Zu Ihrer Sicherheit niemals 450kg überschreiten, egal wie viele WINBAGS Sie in das CONNECT System verbinden.

MAX GESAMTLAST

135kg	247kg	337kg	405kg	450kg

DIE KLASSISCHEN ANWENDUNGEN DER WINBAG BLEIBEN ERHALTEN

Justieren von Türen



Geräte nivellieren



Einstellen vom Schränken



Positionierung von Fenstern



Das ORIGINALE WINBAG – das Erste seiner Art - hat mehrere Preise gewonnen.



RED HORSE A/S | Niels Bohrs Vej 25 - 8660 Skanderborg - Denmark | +45 86 95 00 99 | www.WINBAG.eu

VORSICHT: Das WINBAG® sollte stets als ein Zusatz Werkzeug berücksichtigt werden und die üblichen Vorsichtsmaßnahmen in einer Arbeitsumgebung sollten befolgt werden. Das WINBAG® ist im Stande einen leistungsstarken Druck zwischen sich und seiner Umgebung zu erzeugen. Daher sollte es mit Vorsicht beim Aufblasen und Abblasen angewendet werden. Während des Gebrauchs nimmt der Druck im Kissen langsam ab und zudem kann in das WINBAG® mit scharfen Gegenständen wie Schrauben und Bohrer eingestochen werden. Daher sollte sichergestellt werden, wenn das WINBAG® Teile in Position oder separat voneinander hält, dass diese mit anderen Trägern stabil gesichert wird. Vorsicht beim Aufblasen und Abblasen des WINBAGS®, so dass keine Körperteile wie Finger oder Zehen zwischen dem WINBAG® und seiner Umgebung und/oder zwischen den Teilen, welche in Position gehalten werden. Das WINBAG® darf nur von Hand mit der Gummi Handpumpe betätigt werden. Niemals darf Pneumatik am WINBAG® angewendet werden und niemals darf die ursprüngliche Beschaffenheit des WINBAGS®, wie sie beim Kauf war, manipuliert oder verändert werden. Die pro WINBAG® angegebene Höchstlast darf bei keiner Anwendung mit einem WINBAG® oder auch bei der Verwendung von mehreren WINBAGS® gleichzeitig überschritten werden. Außer wenn sie zusammen mit WINBAG® CONNECTORS verwendet werden, wo immer eine maximale Tragfähigkeit, die in der Gebrauchsanweisung zu finden ist, gilt. Lokale Bauvorschriften und alle anderen relevanten Gesetze müssen beim Gebrauch des WINBAGS® verfolgt und eingehalten werden.