



# Einhell

## EXPERT

## POWER X-CHANGE

ab 30.08  
auf Sonderfreigabe

### TE-AC 18/11 LiAC - Solo

Hybrid-Kompressor

Art.-Nr.: 4020460

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825627244

**DRAFT**

587-32

Der Einhell Hybrid-Kompressor Pressito kann sowohl mit einem Stromkabel als auch mit 18 Volt System-Akku der Power X-Change-Reihe betrieben werden. Der multifunktionale Kompressor ist mit einer Hochdruckfunktion für Kraftfahrzeug-/Radreifen und Bälle sowie mit einer Niederdruckfunktion/Niedersaugfunktion für Luftmatratzen und Schlauchboote ausgestattet (6in1-Funktion). In der Lieferung inbegriffen ist ein 3-teiliges Aufblas-Adapter-Set. Kabel und Schläuche werden direkt am Gerät verwahrt. Der kompakte und leichte Kompressor kann einfach verstaut werden und ist durch den Akku-Betrieb auch als ständiger Begleiter im Auto geeignet. Akkus und Ladegeräte der Power X-Change-Familie sind separat im Handel erhältlich.

### Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change-Familie ✓
- Hybridfunktion: mit Stromkabel oder Akku unterwegs verwendbar ✓
- Hochdruckpumpe zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
- Niederdruckpumpe zum Belüften von Luftmatratzen
- Niederdrucksaugen zum Entlüften von Luftmatratzen
- Digitale Druckanzeige mit einfacher manueller Bedienung
- Gewünschter Druck bei der Hochdruckpumpe bis 11 bar einstellbar
- Mit komfortablem Griff zum einfachen Transportieren
- Integrierte Aufbewahrung des 3-teiligen Aufblas-Adapter-Sets
- Kabel und Schläuche sind direkt am Gerät untergebracht



### Technische Daten

- Motorleistung 90 W
- Ansaugleistung Hochdruckpumpe 21 L/min
- Abgabeleistung Hochdruckpumpe bei 0 16 L/min bar
- Abgabeleistung Hochdruckpumpe bei 4 10 L/min bar
- Abgabeleistung Hochdruckpumpe bei 7 8 L/min bar
- Max. Betriebsdruck Hochdruckpumpe 11 bar
- Schlauchlänge 710 mm

### Logistische Daten

- Produktgewicht 2.2
- Bruttogewicht (kg) 2.45
- Maße Einzelverpackung 300 x 310 x 460 mm
- Stück pro Exportkarton 4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 10.41 kg
- Maße Exportkarton 390 x 310 x 460 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 2120 | 4360 | 4960