



Schwenkbarer
Auflagetisch

Schleifteller mit
Klettverschluss

Scheppach BTS900

Oberklasse 1,4
**Heimwerker
Praxis**
Preis-Leistung: sehr gut

Preistipp
**Heimwerker
Praxis**
2022



370 W Motor

150 mm
Schleifteller-Ø

Horizontales und
vertikales Schleifband

INKLUSIVE



BAND- UND TELLERSCHLEIFER

- Leistungsstarker 370 W Induktionsmotor für ruhige und vibrationsarme Arbeiten
- Schleifband horizontal und vertikal verstellbar
- Schwenkbarer Auflagetisch
- Solide Konstruktion erlaubt ausstehend hohen Arbeitsdruck für gleichbleibend präzise Schleifergebnisse
- Schleifteller mit Klettverschluss für einen einfachen Wechsel des Schleifpapiers
- HM-Querschnitt sowie jeweils 2 zusätzliche Schleifbänder und Schleifscheiben

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	475 x 375 x 295 mm
Schleifbandlänge / -breite	915 / 100 mm
Schleifteller-Ø	150 mm
Verstellbereich Auflagetisch	0° - 45°
Bandgeschwindigkeit	450 m/min
Schleiftellergeschwindigkeit	2980 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø	63 mm
Motor	230 - 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	370 W

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	12 / 14 kg
Abmessung Verpackung	565 x 325 x 345 mm
Artikelnummer	890306901
EAN	4046664068396
20 Container	560 Stück
40 Container	1120 Stück
40 HQ Container	1344 Stück



ANWENDUNGSBEISPIELE

GEEIGNET FÜR WEICHHOLZ UND HARTHOLZ

Rundungen



Ecken



Fasen



Flächen



Winkelschliff



Der Auflagetisch kann an der Tellerschleifvorrichtung und an der Bandschleifvorrichtung montiert werden.



Selbst Rundungen können mühelos geschliffen werden.

BTS900



herkömmliche Hersteller



Tellerschleifer ist im Gehäuse verbaut, somit ist es auch möglich größere Werkstücke zu schleifen.

PRODUKT-DETAILS

Schleifteller
150 mm Durchmesser



Schleifteller mit Klett




Auflagetisch 0° - 45°



Solide Gusseisen-Konstruktion



Schleifbandlänge
915 x 100 mm



Absaugmöglichkeit
am Gerät von 63 mm



Schleifband horizontal und
vertikal verstellbar



Kompakte Stellmaße
470 x 355 x 295 mm



450 m/min Band-
geschwindigkeit



2980 min⁻¹ Schleif-
tellergeschwindigkeit

Möglichkeit der
Befestigung auf
der Werkbank