

SCHMUTZWASSERKOMBIPUMPE 750 W

- Kraftvolle Schmutzwasserkombipumpe für vielseitige Einsatzmöglichkeiten: von der Gartenbewässerung bis hin zur Trockenlegung eines Kellers / einer Baugrube
- Geeignet für Klar- und Schmutzwasser
- Besonders hohe Fördermenge von 20.000 L/h – dadurch können auch große Wassermengen bewältigt werden
- Drehbare Bodenplatte mit Flachwasser-Saugfunktion – werkzeuglos einstellbar für Schmutz- oder Klarwasser
- Robustes, schlagzähes Pumpengehäuse mit leistungsstarkem 750 W Motor
- Maximale Förderhöhe von 8 m bei einer maximalen Eintauchtiefe von 7 m
- Der Schwimmerschalter schaltet bei zu niedrigem Wasserstand automatisch ab und schützt so vor dem Trockenlaufen, zusätzlich lässt er sich für den Dauerbetrieb fest fixieren
- Langlebige Saug- und Druckanschlüsse Größe G1 ½" und G1" – ermöglicht ein einfaches Anschließen herkömmlicher Gartenschläuche
- 0,8 bar Pumpendruck
- Einfach anschließbar dank praktischer Schnellkupplung
- Überlastschutz zum Schutz vor Überhitzung
- Praktischer Tragegriff für den mobilen Einsatz
- Maximale Partikelgröße 30 mm
- Maximale Wassertemperatur 35° C
- Absaugung einstellbar von 1 - 30 mm

Drehbare Grundplatte

Max. Fördermenge
20.000 L/h



PRODUKTDATEN	
Abmessung L x B x H	180 x 170 x 350 mm
Fördermenge max.	20.000 L/h
Förderhöhe max.	8 m
Eintauchtiefe max.	7 m
Wassertemperatur max.	35° C
Partikelgröße max.	30 mm
Netzanschluss	230 V~ / 50 Hz
Aufnahmeleistung	750 W
Schlauchanschluss	G1 ½" = 47,8 mm
	38 mm
	G1" = 33,2 mm
Druck max.	25 mm
	0,8 bar

LOGISTISCHE DATEN	
Gewicht netto / brutto	4,5 / 5,1 kg
Abmessung Verpackung	220 x 160 x 380 mm
Artikelnummer	5909511901
EAN	4046664223023
20 Container	1740 Stück
40 Container	3520 Stück
40 HQ Container	4128 Stück

ANWENDUNGEN

GEEIGNET FÜR

Gartenbewässerung

Teich

Keller

Pool

VORTEILE

- Geeignet für Klar- und Schmutzwasser
- Vielseitig einsetzbar - von der Gartenbewässerung bis hin zur Trockenlegung eines Kellers / Baugrube
- Dank der hohen Fördermenge können selbst enorme Wassermengen rasch bewältigt werden

Max. Fördermenge
20.000 L/h

Max. Förderhöhe 8 m

Max. Wassertemperatur
35° C

Max. Eintauchtiefe 7 m

Motorleistung 750 Watt

Max. Partikelgröße

30 mm

