

BENZIN-WASSERPUMPE

- Kraftvolle Benzin-Wasserpumpe zur effizienten Förderung großer Wassermengen, auch unabhängig vom Stromnetz
- Ideal zur Wasserversorgung oder zum Abpumpen von Kellern oder Baugruben
- Geeignet für Klar- und Schmutzwasser
- Besonders hohe Fördermenge von 60.000 L/h bzw. 60 m³/h
- Leistungsstarker 5,3 PS / 3,9 kW 4-Takt-Benzinmotor mit 212 cm³ und 3,2 L Kraftstofftank
- Maximale Förderhöhe von 28 m bei einer maximalen Ansaughöhe von 7 m
- Ölmangelsicherung
- Langlebige 3" (80 mm) Saug- und Druckanschlüsse aus Aluminium
- 2,8 bar Pumpendruck
- Stabiler, langlebiger Stahlrahmen – ideal auch für härtere Anforderungen
- Standfüße aus Gummi für ein vibrationsarmes Arbeiten
- Maximale Wassertemperatur 35° C
- Inklusive 2x Dichtringe, 3x Schlauchschellen, Ansaugkorb, 2x Schlauchadapter aus Aluminium

Max. Fördermenge
60.000 L/h



OPTIONALES ZUBEHÖR

Schlauch-Set 3 Zoll



Artikelnummer: 7914600702
EAN: 4046664269427

langlebiger
Stahlrahmen

Fördermenge
max.: 60.000 L/h

Seilzugstarter

INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	450 x 230 x 280 mm
Fördermenge max.	60.000 L/h
Förderdruck max.	2,8 bar
Förderhöhe max.	28 m
Ansaughöhe max.	7 m
Motortyp	4-Takt
Motordaten	212 cm³ / 3,9 kW / 5,3 PS
Druck- und Sauganschluss	3" (80 mm)
Volumen Öl-Tank	0,6 L
Volumen Kraftstoff-Tank	3,2 L
Wassertemperatur max.	35°C
Partikelgröße max.	1 mm

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	21 / 23 kg
Abmessung Verpackung	480 x 395 x 425 mm
Artikelnummer	5914601903
EAN	4046664268994
20 Container	151 Stück
40 Container	366 Stück
40 HQ Container	366 Stück



ANWENDUNGEN
GEEIGNET FÜR


Wasserversorgung



Keller abpumpen



Zisterne




Baugrube



VORTEILE

- Zur effizienten Förderung großer Wassermengen, auch unabhängig vom Stromnetz
- Für Klar- und Schmutzwasser geeignet



**Stabiler, langlebiger
Stahlrahmen**
ideal auch für härtere
Anforderungen

**Praktische
Einfüllöffnung**
erleichtert das Einfüllen von
Wasser vor dem Betrieb



**Langlebige 3" (75 mm)
Saug- und Druckanschlüsse**
aus Aluminium



Pumpendruck
2,8 bar



Wasserablassschraube
für einfache Wartung

PRODUKT-DETAILS

Max. Fördermenge 60.000 L/h

Max. Förderhöhe 28 m



Max. Ansaughöhe 7 m

Max. Förderdruck 2,8 bar



3,9 kW / 5,3 PS

212 cm³ 4-Takt-Benzinmotor

