

Highlights

- **Leistungsstarke 4600 W Heizleistung**
Schnelle und effiziente Wärme für Außenbereiche, Werkstätten oder Baustellen
- **Betrieb mit Propan / LPG Gas**
Flexible Nutzung mit handelsüblichen Gasflaschen
- **Effiziente Infrarot-Keramikheizung**
Direkte Wärmeübertragung auf Personen und Objekte
- **Spritzwassergeschützt (IPX4)**
Geeignet für den Einsatz im Outdoor-Bereich
- **Robuste Metallkonstruktion**
Stabiler Rahmen für sicheren Stand und lange Lebensdauer
- **Schutzgitter für mehr Sicherheit**
Schützt vor direktem Kontakt mit der Heizfläche

Lieferumfang

- Gasheizstrahler
- Bedienungsanleitung
- Druckminderer
- Gasschlauch
- Standfuß mit Befestigungsschraube

Garantiezeit

- 2 Jahre

Der **Gasheizstrahler 4600 W** ist eine leistungsstarke und mobile Heizlösung für den Einsatz im Außenbereich, in Werkstätten, Baustellen, Garagen oder gut belüfteten Arbeitsbereichen. Durch den Betrieb mit **Propan- oder LPG-Gas** liefert das Gerät schnell und effizient angenehme Wärme genau dort, wo sie benötigt wird.

Das Heizgerät arbeitet mit einer **Infrarot-Keramikheizplatte**, die die Wärme direkt an Personen und Objekte abgibt. Dadurch wird die Energie besonders effizient genutzt und ein schneller Wärmeeffekt erreicht.

Dank der robusten **Metallkonstruktion mit stabilem Standrahmen** ist der Gasheizstrahler langlebig und einfach zu transportieren. Das integrierte Schutzgitter sorgt für zusätzliche Sicherheit während des Betriebs.

Mit einer Heizleistung von **4600 Watt** eignet sich das Gerät ideal für temporäre Heizlösungen bei Outdoor-Events, Terrassen, Camping, Bauarbeiten oder in offenen Lagerbereichen.

Die Schutzklasse **IPX4** gewährleistet Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und erlaubt den sicheren Einsatz im Außenbereich.

Spezifikationen:

- Heizleistung: 4600 Watt
- Gasart: Propan / LPG
- Gasverbrauch: 0,32 kg/h
- Arbeitsdruck: 50mbar
- Düsengröße: 0,9 mm
- Heiztechnologie: Keramik Infrarotbrenner
- Schutzklasse: IPX4
- Zündung: Manuell / Piezo
- Robuste Metallkonstruktion
- Stabiler Standrahmen
- Schutzgitter für erhöhte Sicherheit
- Einsatzbereich: Außenbereich / gut belüftete Bereiche

Abmessungen:

- Produkt (B×H×T): 320×360×220 mm
- Verpackung (B×H×T): 355×155×285 mm
- Netto-/Bruttogewicht: 1,9 kg / 2,4 kg

