

Scheppach EXC1400 – Mini-Bagger

Artikelnummer: 5915003903

Titel:

Scheppach Mini-Bagger EXC1400, 8,5 kW / 11,5 PS 4-Takt-Benzinmotor, ausfahrbares Fahrwerk (720 – 900 mm), E-Start, 1080 kg, Grabkraft Ausleger 5,7 kN, Grabkraft Schaufel 12,3 kN, zusätzlicher Hydraulikkreis

Bulletpoints:

- Kompakter und vielseitiger Mini-Bagger mit 1080 kg Betriebsgewicht, ideal für Grabarbeiten, Erdbewegungen, Brecharbeiten und diverse Baustelleneinsätze
- Kraftvoller 8,5 kW / 11,5 PS 4-Takt-Benzinmotor mit 420 cm³
- Ausfahrbares Fahrwerk von 720 bis 900 mm für flexible Anpassung an Engstellen oder stabilen Stand beim Baggerbetrieb
- Drehgeschwindigkeit Bagger: 8,8 min⁻¹ / Drehbereich: 360°
- Schwenkbereich Ausleger nach links 45°, nach rechts 80°
- Überladehöhe: max. 2115 mm / Auswurfhöhe: max. 3055 mm / Grabtiefe: max. 1760 mm / Reichweite: max. 3210 mm
- Zusätzlicher Hydraulikkreis ermöglicht den Anbau von vielseitigen Anbaugeräten
- Großes, absenkbares Planierschild zum Abstützen des Auslegers oder zum Bewegen von Erdreich
- Grabkraft Ausleger 5,7 kN, Grabkraft Schaufel 12,4 kN
- Kettenantrieb: Gummiketten mit 180 mm Breite
- Fahrgeschwindigkeit max. 1,8 km/h
- Serienmäßig mit einer 350 mm breiten Schaufel mit 0,022 m³ Fassungsvermögen ausgestattet
- E-Start für ein einfaches Starten des Baggers
- Hohe Effizienz durch doppelte Pumpenleistung von 2 x 13 L/min und Hydrauliköltank mit 13,5 L Fassungsvermögen für lange Betriebszeiten
- Steigfähigkeit max. 15°
- 29 kPa Bodenanspressdruck – für maximale Standfestigkeit im Gelände
- Große LED-Scheinwerfer am Ausleger sorgen für eine optimale Sicht
- Einfache Wartung durch leicht erreichbare Abschmierpunkte
- Einfacher Transport zum jeweiligen Einsatzort mittels Anhänger oder Transporter

Kurztext:

Der Scheppach Mini-Bagger mit 1080 kg Betriebsgewicht ist der ideale Helfer für Erdarbeiten, Grabarbeiten, Brecharbeiten oder andere Einsätze auf der Baustelle oder im Gartenbau. Angetrieben von einem kraftvollen 11,5 PS 4-Takt-Benzinmotor mit 420 cm³ Hubraum meistert er anspruchsvolle Aufgaben zuverlässig. Das ausfahrbare Fahrwerk von 720 bis 900 mm sorgt wahlweise für kompakte Abmessungen in engen Bereichen oder maximale Stabilität beim Baggerbetrieb. Mit einer Grabtiefe von bis zu 1760 mm, einer Reichweite von 3210 mm und einer Überladehöhe von 2115 mm lassen sich auch anspruchsvolle Arbeiten erledigen. Für eine hohe Effizienz sorgen die doppelte Pumpenleistung von 2 x 13 L/min und der 13,5-Liter-Hydrauliköltank. Dank des zusätzlichen Hydraulikkreises lassen sich verschiedene Anbaugeräte flexibel einsetzen. Im Standardlieferumfang ist eine 350 mm breite Schaufel mit 0,022 m³ Fassungsvermögen enthalte.

Langtext: