

## Montage Checkliste - Was sie alles benötigen

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Live It - 4m x 1m Kunstrasen Rollen 35mm oder 18mm                     | <input type="checkbox"/> Cuttermesser  | <input type="checkbox"/> Wasserwaage   |
| <input type="checkbox"/> Live It - Befestigungsanker - 20Stk. (Montieren auf weiche Oberfläche) | <input type="checkbox"/> Sand/Schotter | <input type="checkbox"/> Handschuhe  |
| <input type="checkbox"/> Live It - Klebeband  | <input type="checkbox"/> Hammer        | <input type="checkbox"/> Schaufel  |
| <input type="checkbox"/> Klebeband Abmessung  | <input type="checkbox"/> Besen         | <input type="checkbox"/> Kunstrasen/Montagekleber (Montieren auf harte Oberfläche) |
|   | <input type="checkbox"/> Rechen        |  |

### 1 Planieren, Säubern & Ebnen



Planieren und vermessen Sie die Fläche. Berechnen Sie die benötigte Kunstrasenfläche. Säubern und ebnen Sie die Oberfläche mit dem Rechen bis es glatt und flach ist.

### 2 Verdichten



Ebnen und verdichten Sie mit Schotter auf 60mm Höhe. Stellen Sie sicher, dass die Drainage am Gebäude nicht beeinflusst wird. Für größere Flächen benötigen Sie eine Rüttelplatte.

### 3 Ausrollen und Stutzen



Starten Sie am Rand der Fläche. Rollen Sie den Kunstrasen bis zum anderen Ende aus. Nehmen Sie den Cuttermesser, um den Kunstrasen ein wenig länger abzuschneiden, als benötigt wird. Sie können die Überlänge später kürzen. Stellen Sie sicher, dass der Kunstrasen glatt und eben ist, erst dann abschneiden.

### 4 Befestigen und Absichern



Beginnen Sie am Rand vom Kunstrasen, klopfen Sie die Bodenanker mit dem Hammer in den Kunstrasen. Stellen Sie sicher, dass die Bodenanker gleichmäßig in einem Abstand von 200-300mm angebracht werden. Die Bodenanker nicht gleich über die Hälfte der Rasenfläche einschlagen, wenn ein weiteres Kunstrasenstück angebracht werden soll. Sie müssen noch in der Lage sein, die Kunstrasenhälfte umzulegen, damit es mit dem Klebeband verbunden werden kann.

### 5 Zweites Stück ausrollen



Nachdem das erste Stück ausgerollt ist, beachten Sie, dass bei dem 2. Stück die Rasenfaser in dieselbe Richtung schauen muss. Nutzen Sie den Cuttermesser, um den Kunstrasen ein wenig länger abzuschneiden als benötigt wird. Sie können die Überlänge später kürzen.

### 6 Verbinde mit dem Klebeband



Legen Sie das Klebeband zurecht und schneiden Sie die passende Länge ab. Falte die Ränder von den beiden Kunstrasenstücken um, wo sie zusammengeklebt werden sollen. Ziehen Sie den Schutzstreifen vom Klebeband ab und kleben Sie längsseitig eine Hälfte vom Klebeband auf den ersten umgelegten Kunstrasenstück und drücken Sie es fest. Wiederholen Sie es für das zweite Kunstrasenstück.

### 7 Sand und Bürsten



Wiederholen Sie das Legen, Schneiden, Kleben und Befestigen von den Kunstrasen bis die gewünschte Fläche bedeckt ist. Streuen Sie weißen Sand auf dem Kunstrasen und benutzen Sie einen Besen oder Rechen um es gleichmäßig zu verstreuen. Sie benötigen 10-15kg Sand für einen Quadratmeter.

### 8 Erfreuen



Regelmäßiges Säubern von Verschmutzungen durch Blätter oder Dreck lässt Ihren Kunstrasen auch über die Jahre wie neu aussehen.

### Harte Oberfläche Montage

Achtung: Anstatt von Befestigungsanker werden Sie Kunstrasen Montagekleber benötigen, um den Kunstrasen zu befestigen.

Beginne mit Schritt 1 und überspringe Schritt 2.

Für den Schritt 4 wenden Sie einen ähnlichen Prozess, statt mit Befestigungsankern, kleben Sie den Kunstrasen mit Montagekleber auf die Oberfläche. Tragen Sie den Montagekleber großzügig auf allen wichtigen Bereichen wie Ränder, Ecken und die Verbindungsfugen auf.

Fahren Sie mit den Schritten 5 bis 9 wie beschrieben fort.