

OPTIONALES ZUBEHÖR

ZUBEHÖR SET PLC40

- 5x Düse
- 5x Elektrode
- 2x Keramikkappe
- 2x Diffusor

Artikelnummer: 7906600706
EAN: 4014915223887

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT: TTTTT

Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 12/2020

www.selbst.de

OPTIONALES ZUBEHÖR

ROLLENFÜHRUNG FÜR PLASMASCHNEIDER



Artikelnummer: 7906600724
EAN: 4014915232483

INKLUSIVE



Geringes Gewicht – ideal für den mobilen Einsatz



PLASMASCHNEIDER

- Leistungsstarkes Kompaktgerät mit robustem Gehäuse und Tragegriff
- Elektronisch geregelter, ruhiger und gleichmäßiger Plasmastrahl
- Für präzise und saubere Trennschnitte bis zu 12 mm Materialstärke
- Geeignet zum geraden und kreisförmigen Schneiden von Stahlblech, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und Eisen
- Stufenlos einstellbarer Schneidstrom (15 bis 40 A)
- Hochwertiges 2,5 m Schneidkabel mit austauschbaren Brenneraufsätzen
- 2 m Erdungskabel mit kräftiger Klemme
- Druckluftschlauch mit Schnellanschluss-System
- Kompatibel mit handelsüblichen Kompressoren
- Inklusive 3 Brennerhüllen, 3 Elektroden (je 1 vormontiert) und Druckluftschlauch mit Schnellanschluss-System

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	375 x 169 x 250 mm
Schneidstrom	15 – 40 A
Netzanschluss	230 V~ / 50 Hz
Schnittleistung (je nach Material)	Kupfer 1 – 4 mm Edelstahl 1 – 8 mm Aluminium 1 – 8 mm Eisen 1 – 10 mm Stahl 1 – 12 mm
Arbeitsdruck	4 – 4,5 bar

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	6 / 7,4 kg
Abmessung Verpackung	435 x 272 x 305 mm
Artikelnummer	5906605901
EAN	4046664095446
20 Container	600 Stück
40 Container	1200 Stück
40 HQ Container	1400 Stück




ANWENDUNGSBEISPIELE
GEEIGNET FÜR

Stahl (Stahlblech)	Edelstahl (Balkongeländer)	Eisen	Aluminium	Kupfer	Messing (Wasserhahn)



PRODUKT-DETAILS

Trennschnitte bis zu 12 mm




Kompatibel mit handelsüblichen Kompressoren



Kein Gas nötig



Überhitzungsschutz



Leichtgewicht



Transportabel



Schnittleistung von 0,1 - 12 mm (je nach Material)



Schneidstrom stufenlos einstellbar (15 - 40 A)