



Leistungsstarker  
6,5 PS 4-Takt-Benzinmotor

25 cm Verdichtungstiefe  
15000 N  
Verdichtungsdruck



Vorlaufgeschwindigkeit  
von 25 m/min

Grundplatte aus  
hochfestem Stahl

INKLUSIVE



15 kN RÜTTELPLATTE

- Grundplatte aus hochfestem Stahl
- Sehr wenig und einfach zu bedienen
- Plattengröße 450 x 350 mm
- Verdichtungsdruck 15000 N
- Leistungsstarker 6,5 PS 4-Takt-Benzinmotor
- Hohe Vorlaufgeschwindigkeit von 25 m/min zur Erhöhung der Arbeitsleistung
- Inklusive Fahrvorrichtung zum Transport durch eine Person
- Inklusive Gummimatte für Pflasterarbeiten

PRODUKTDATEN


Abmessungen L x B x H	1040 x 400 x 890 mm
Plattengröße	450 x 350 mm
Verdichtungsdruck	15000 N
Vorlaufgeschwindigkeit	25 m/min
Arbeitsgeschwindigkeit	600 m <sup>2</sup> /Std.
Verdichtungstiefe	25 cm
Hubraum	196 cm <sup>3</sup>
Motor	6,5 PS; 4-Takt-Benzinmotor

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	58 / 60,5 kg
Abmessung Verpackung	570 x 380 x 670 mm
Artikelnummer	5904610903
EAN	4046664085614
20 Container	180 Stück
40 Container	372 Stück
40 HQ Container	372 Stück



ANWENDUNGSBEISPIELE  
GEEIGNET FÜR



Vibrations-  
geschützter Griff

3,5 L Tankvolumen

Leichtes Starten durch  
den Seilzug

Langlebig dank allseitig  
geschützter Keilriemen

Steigungen bis 25° sind  
problemlos möglich

Inklusive Gummimatte für  
Pflasterarbeiten



Dank der Gummimatte können selbst  
Pflasterarbeiten umgesetzt werden.



Die HP1200s eignet sich ebenfalls zur  
Verdichtung verschiedenster Materialien.

PRODUKT-DETAILS

15000 N  
Verdichtungsdruck



25 m/min  
Vorlaufgeschwindigkeit



5700  
Vibrationsstöße/min



25 cm  
Verdichtungstiefe



450 x 350 mm  
Plattengröße



Robust



Transportabel



Kompakte Bauweise

