



## Highlights

- **50kW Heizleistung**  
für schnelles Aufwärmen  
großer Räume bis 500m<sup>2</sup>
- **Hoher Luftdurchsatz von 1.500m<sup>3</sup>/h**  
verteilt die warme Luft  
gleichmäßig
- **Sicherheit**  
mit Überhitzungsschutz,  
Flammüberwachung
- **Großer 38L-Tank**  
für lange Laufzeiten bei  
nur 4,6L Verbrauch pro  
Stunde
- **Edelstahl-  
Verbrennungskammer**  
für zuverlässigen und  
langlebigen Betrieb
- **IP24-Schutzklasse**  
spritzwassergeschützt  
für den Baustellenalltag

## Mobile Diesel-Heizkanone mit 50kW – effektive Wärme für große Räume

Diese leistungsstarke Diesel-Heizkanone eignet sich ideal, um große Flächen schnell und zuverlässig zu beheizen – zum Beispiel in Werkstätten, Lagerhallen oder auf Baustellen. Mit einer Heizleistung von 50kW und einem Luftdurchsatz von 1.500m<sup>3</sup>/h sorgt sie dafür, dass auch in kühlen Umgebungen angenehme Temperaturen erreicht werden.

Die Heizkanone kann mit Diesel oder Kerosin betrieben werden und ist mit einer langlebigen Edelstahl-Verbrennungskammer ausgestattet. Ein integrierter Lüfter unterstützt die Wärmeverteilung und hält das Gerät zuverlässig im Betrieb. Für zusätzlichen Schutz sorgen Funktionen wie eine automatische Abschaltung bei Überhitzung, eine Flammüberwachung mit Brennstoffstopp und ein Thermoelement zur Temperaturkontrolle.

Die gewünschte Temperatur lässt sich bequem über das eingebaute Bedienfeld einstellen. Ein fest verbauter Ölstandsanzeiger bietet jederzeit Überblick über den Füllstand des 38Liter großen Tanks. Bei einem Verbrauch von rund 4,6Litern pro Stunde ist auch ein längerer Betrieb problemlos möglich.

Dank der robusten Rollen lässt sich das Gerät einfach transportieren und flexibel einsetzen. Mit der Schutzklasse IP24 ist es außerdem gegen Spritzwasser geschützt und damit auch für anspruchsvolle Umgebungen bestens geeignet.

**Ideal für Flächen bis zu 500m<sup>2</sup> – zuverlässig, sicher und mobil.**





# Diesel Heizkanone 50KW

SHXD050KW

## Lieferumfang

- Heizkanone
- Bedienungsanleitung

## Garantiezeit

- 2 Jahre

## Spezifikationen:

- 50KW Heizleistung
- Betrieb mit Diesel oder Kerosin möglich
- Edelstahl-Verbrennungskammer mit ventilatorgestützter Kühlung
- 38 Liter Tankvolumen
- Kraftstoffverbrauch: ca. 4,6 Liter pro Stunde
- Luftdurchsatz: 1.500 m³/h
- Geeignet für Flächen bis zu 500 m²
- Mit Überhitzungsschutz
- Flammüberwachung (Flame-out Fuel Cut)
- Thermoelement
- Integriertes Bedienfeld zur Temperatureinstellung
- Fest verbauter Ölstandsanzeiger für schnellen Überblick
- Effizienter Motor: Motorleistung von 250 W
- IP24 Schutzklasse
- Mit 2 Rädern für einfachen Transport

## Abmessungen:

- Produkt (B×H×T): 970×670×520 mm
- Verpackung (B×H×T): 930×515×440 mm
- Netto-/Bruttogewicht: 22 kg / 27 kg

