

WIKO® HOLZGLEITMITTEL WIKO® WOOD LUBRICANT

AEROSOLE SCHMIEREN – ÖLEN – FETTEN

WIKO® HOLZGLEITMITTEL dient zur Schmierung und als Korrosionsschutz für Holzbearbeitungsmaschinen. Bildet einen ultrafeinen Gleitfilm mit starker Kriechfähigkeit. Behindert nicht die Nachbearbeitung und Lackierung von Holzwerkstoffen.

Neutral für alle weiteren Behandlungen des Holzes wie Leimen, Beizen und Lackieren. Bildet keine Rückstände auf behandelten Oberflächen. Enthält keine Chlorkohlenwasserstoffe und keine Silikonöle oder Wachse.

Produkteigenschaften

- neutralisiert Harz
- Reinigt Anschläge, Spindeln, Handräder, Haltebacken, Gestänge usw.
- verhindert Korrosion auf blanken Maschinenteilen, verdrängt Feuchtigkeit.
- Verhindert Verkleben und Verschmieren von Holzspänen.
- Temperaturbeständig von -20°C bis +180°C.

Lagerung & Haltbarkeit

Lagertemperatur: -5°C bis +30°C
Haltbarkeit: 24 Monate; im verschlossenen Originalgebinde
Lagerbedingungen: Eine höhere Lagertemperatur führt zu einer signifikant geringeren Haltbarkeit. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Sicherheitsdatenblätter

Bitte entnehmen Sie sicherheitsrelevante Daten dem aktuellen Datenblatt. Klicken oder scannen Sie den QR-Code.

Gebindegrößen

Das WIKO® HOLZGLEITMITTEL ist in einer 400 ml Spraydose erhältlich.

Anwendung

- Der Untergrund trocken, fett und staubfrei sein.
- Aerosoldose intensiv schütteln.
- Führen Sie einen Sprühtest durch.
- Aus ca. 20 bis 30 cm Entfernung aufsprühen.

Hinweis:
Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben und Hinweise unserer jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir übernehmen keine Haftung für die Ergebnisse. Für die optimale Funktionalität des Klebstoffsystems verwenden Sie bitte ausschließlich die von GLUETEC getesteten und freigegebenen Kartuschen- und Mischersysteme. Das Produkt ist nur für professionelle und erfahrene Anwender geeignet. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren dienen, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt GLUETEC im Besonderen jede ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. GLUETEC lehnt insbesondere jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeglicher Art ab.