

AEROSOLE



Oberflächenschutz und Vorbereitung WIKO® ROSTSCHUTZWACHS

WIKO® ROSTSCHUTZWACHS dient der Konservierung von Metallen wie Eisen, Stahl, Messing, Zinn, Nickel, Chrom und Zink sowie von Kunststoffen. Nach dem Durchtrocknen ist das Wachs nahezu farblos, wobei auf dem bearbeiteten Material ein festhaftender, plastisch zäher und wasserabweisender Film verbleibt.

- Dauerhafte Konservierung von Metallen und Kunststoffen
- Für lackierte Oberflächen
- Hohe Kriechfähigkeit und langanhaltender Schutz vor Korrosion
- Problemlose Entfernung mit üblichen Lösungsmitteln

Einsatzgebiete

- Konservierung von Kunststoffen und Metallen wie Eisen, Stahl, Messing, Zinn, Nickel, Chrom, Zink, usw.
- Einlagerung von Werkzeugen
- Überseetransporte
- Behandlung von besonders korrosionsanfälligen Stellen (Schweißnähte, Gewinde, Schrauben, Muttern etc.)

Anwendung

Die zu beschichtenden Oberflächen müssen frei von Schmutz, Rost, Ölen, und Fetten sein. Nutzen Sie hierfür einen geeigneten WIKO® Reiniger (z.B. WIKO® INDUSTRIESCHNELLREINIGER Art. Nr. 100134). Die Aerosoldose vor Gebrauch ca. 2 Minuten intensiv schütteln, probesprühen und anschließend in einem Abstand von 20 bis 30 cm überkreuz auftragen. Die behandelten Flächen ablüften lassen. WIKO® ROSTSCHUTZWACHS lässt sich mit üblichen Lösungsmitteln problemlos entfernen.

Sicherheitsdatenblätter

Bitte entnehmen Sie sicherheitsrelevante Daten dem aktuellen Datenblatt. Klicken oder scannen Sie hier:



Gebindegrößen / Artikelnummer

400 ml Dose

100147

Lagerung & Haltbarkeit

Die Haltbarkeit beträgt, bei der optimalen Lagertemperatur von +5 °C bis +25°C im verschlossenen Originalgebände, maximal 12 Monate. Eine höhere Lagertemperatur führt zu einer signifikant geringeren Haltbarkeit. Die Lagertemperatur darf +5 °C nicht unterschreiten.

TECHNISCHES DATENBLATT



Hinweis:

Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben und Hinweise unserer jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir übernehmen keine Haftung für die Ergebnisse. Für die optimale Funktionalität des Klebstoffsystems verwenden Sie bitte ausschließlich die von GLUETEC getesteten und freigegebenen Kartuschen- und Mischersysteme. Das Produkt ist nur für professionelle und erfahrene Anwender geeignet. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren dienen, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt GLUETEC im Besonderen jede ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. GLUETEC lehnt insbesondere jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeglicher Art ab.

Member of

GLUETEC GROUP

 GLUETEC Germany  WIKO Poland

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG

Am Biotop 8a
97259 Greußenheim - Germany
Tel: +49 (0) 9369 / 9836-0
info.de@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/de

WIKO KLEBETECHNIK Sp. z o.o.

ul. Ekonomiczna 8
42-271 Częstochowa – Poland
Tel: +48 (0) 34 372 58 58
info.pl@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/pl