



0310667 AC Arbeitsleuchte - 20W 1500lm 4000K



- **Händlich, da leicht und kompakt**
- **Einstellbare Höhe bis zu 1,20 m**
- **Mit Aufhängehaken, daher für unterschiedliche Anwendungen geeignet**

Die Arbeitsleuchte ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z.B. bei Renovierarbeiten, bei Heimwerkerprojekten uvm. Das Stativ der LED-Arbeitsleuchte ist ausziehbar und kann auf eine maximale Höhe von 120 cm eingestellt werden. Sie verfügt zudem über eine zweieinhalb Meter lange Zuleitung. Die Leuchte strahlt ein neutralweißes Licht aus und drehbar. Außerdem hat die Lampe einen praktischen Ein- und Ausschaltknopf auf der Rückseite. Die Arbeitsleuchte ist staubdicht und spritzwassergeschützt. Damit ist sie die perfekte Leuchte für den Innen- und zeitweise auch für den Außenbereich..

LED's work

Allgemeine Eigenschaften

Typ	AC Arbeitsleuchte
Mit Batterie	Nein
Artikelnummer	0310667
Marke	LED'S WORK
Garantiezeit	2 Jahre

Energieetikett erforderlich	Nein
Håndbuch erforderlich	Ja
PLC-Status	Aktiv

Beleuchtung

Gesamtlumen	1500 lm
Lichtausbeute	75 lm/w
Nutzbare Lumen der Lichtquelle	1500 lm
Abstrahlwinkel	120 °
Lichtfarbtemperatur	4000 K
Beschreibung der Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	SDCM6

Elektrisch

Nennleistung	20 W
Eingangsstrom	157 mA
Leistungsfaktor	0.55
LED-Chip-Hersteller	San'an
Eingangsspannung	220-240 V AC
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein
Dimmerart	Nicht dimmbar
Sicherheitsklasse	II

Leistung

Lebensdauer L70B50	25000 h
Betriebstemperatur	-10 — 45 °C
Energieeffizienzklasse	F
IP-Bewertung	IP65

Mechanisch

Artikelmaterial	Polycarbonat [PC]
Artikelhöhe	120 mm
Artikeltiefe	830 mm
Artikelbreite	60 mm
Artikelnettogewicht	1479 g
AC Kabeltyp	H07RN-F 2X1,0 mm ²
Kabellänge	150 m
Kabelfarbe	Schwarz
Steckertyp	Type C: CEE 7/16 [Eurostecker]
Artikel Farbe	Weiß

Logistisch

Breite der Artikelverpackung	12 cm
Länge der Artikelverpackung	64.7 cm
Höhe der Artikelverpackung	6.8 cm
Bruttogewicht der Artikelverpackung	1639 g

Bruttonpapiergewicht der Artikelverpackung	160 g
Papiercode der Artikelverpackung	PAP (Wellpappe ohne Welle)-21
Bruttogewicht der Displayverpackung	1639 g
Höhe der Displayverpackung	6.8 cm
Breite der Displayverpackung	12 cm
Länge der Displayverpackung	64.7 cm
Menge der Masterverpackung	6
Länge der Masterverpackung	67 cm
Breite der Masterverpackung	24 cm
Höhe der Masterverpackung	27 cm
Bruttogewicht der Masterverpackung	10.4 kg
EAN-Masterkarton	
EAN-Innenkarton	
HS-Code	9405421000
EAN-Artikel	8720604305791
CBM-Masterkarton	0.043416 m ³

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310667