

Infrarot-Thermometer und Wärmebildkameras

PAN InfraVision

IR-Wärmebildkamera -20 °C bis +550 °C mit USB-C-Datenübertragung und Ladefunktion, stoßfest bis 2 m, IP54

- IP54 spritzwassergeschützt
- Min- /Max- Speicher
- USB-C-Schnittstelle für komfortables Aufladen und einfache Datenübertragung zum PC
- Autom. Abschaltung
- Farbdisplay
- Data-Hold
- IR-Auflösung 96 x 96 px

Lieferumfang: Tasche, Bedienungsanleitung, Li-Ion Akku

Anwendungsvorteile auf einen Blick:

- Überhitzte Klemmen, Leitungen und Bauteile werden im Wärmebild sichtbar, bevor es zu Ausfall oder Brand kommt.
- Maximal-, Minimal- und Mittelpunktwert werden direkt im Bild angezeigt; Wärmebilder und Videos dokumentieren Anlagenzustände.
- 15 auswählbare Menüsprachen decken durch die gemeinsame BS/HR/SR/CG-Version bei Einzelzählung 18 Sprachen ab.
- USB-C ermöglicht Laden und Datenübertragung mit einem üblichen Kabel; das robuste Gehäuse ist für mobilen Service ausgelegt.



Technische Daten	PAN InfraVision
Infrarot-Temperaturmessung (°C)	-20 - +550 °C
Optische Auflösung	240 x 320 px
Gewicht (Brutto / Netto)	500 g
Abmessungen Gerät	235 x 75,5 x 101 mm
Benötigte Batterie(n):	Li-Ion 3,7 V 2600 mAh
Emissionsgrad einstellbar	0 - 1,00
Genauigkeit (%)	±2°C ±2% -



PAN InfraVision Video DE:



PAN InfraVision Video EN:

