

Kompakte True-RMS-Digitalmultimeter

PAN Profimeter-2

Digitalmultimeter True RMS CAT III 600 V mit automatischer Bereichswahl, VFD-Filter für Frequenzumrichter und kontaktlose Spannungsprüfer

- Automatische Bereichswahl
- Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken 5999
- **3-stufige kontaktlose Spannungsprüfung (NCV)**
- **Min- /Max- Speicher**
- Relativwertmessung
- **Temperaturmessung**
- Digitalanzeige 22 mm
- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- Data-Hold
- Diodentest
- **LED-Taschenlampe**
- Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler -40°C ~ 250°C, Bedienungsanleitung



| Technische Daten | PAN Profimeter-2 |
|---|------------------------------|
| Gleichspannung DC (V =) | 10 μ V - 600 V |
| Wechselspannung AC (V ~) | 10 μ V - 600 V |
| Gleichstrom DC (A =) | 0,1 μ A - 10 A |
| Wechselstrom AC (A ~) | 0,1 μ A - 10 A |
| Widerstand (Ω) | 0,1 Ω - 60 M Ω |
| Akustischer Durchgangsprüfer (•))) | < 30 Ω |
| Frequenz (Hz) | 0,001 Hz - 10 MHz |
| Tastgrad in % (PBM) | 1 - 99 % |
| Kapazität (F) | 10 pF - 100 mF |
| Temperatur ($^{\circ}$ C) (Fühler Typ K) | -20 - 1000 $^{\circ}$ C |
| Umgebungstemperatur ($^{\circ}$ C) | 0 - 40 $^{\circ}$ C |
| Abmessungen Gerät | 166 x 78 x 48 mm |
| Gewicht (Brutto / Netto) | 378 / 252 g |
| Benötigte Batterie(n): | 2x 1,5 V AAA |
| Messkategorie (CAT) | CAT III 600 V |
| Genauigkeit (%) | 0,5 % - 5,0 % |



PAN Profimeter-2 Video DE:

PAN Profimeter-2 Video EN:

