

## Akku-Polierschleifer LXT

### DPO600ZX1

18 V • 150 mm • 0 – 780 U/min

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Leistungsstarker, Akku-Polierschleifer mit 150 mm Ø Kletteller zum Polieren von Autos, Booten und anderen festen Oberflächen. Nocken- und Zwangsrotation mit 5,5 mm exzentrischer Umlaufbahn macht das Polieren einfach und effizient. Einstellbare Rotationsgeschwindigkeit von 180 - 780 U/min und Oszillationsgeschwindigkeit 0 - 6.800 U/min.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

#### Technische Details

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Akku-Serie: LXT              | ✓                                   |
| Akkuspannung                 | 18 V                                |
| Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)       | Li-ion                              |
| Leerlaufdrehzahl             | 0 - 600 / 0 - 780 min <sup>-1</sup> |
| Leerlaufhubzahl              | 0 - 10400 / 13600 min <sup>-1</sup> |
| Leerlauf-Oszillation         | 0 - 6800 min <sup>-1</sup>          |
| Durchmesser Schleifteller    | 150 mm                              |
| Schwingkreis Ø               | 5,5 mm                              |
| Schallleistungspegel (dB)    | 94 dB(A)                            |
| Schalldruckpegel (dB)        | 83 dB(A)                            |
| K-Wert Geräusch              | 3 dB(A)                             |
| Vibration Polieren           | 10,0 m/s <sup>2</sup>               |
| K-Wert Vibration             | 1,5 m/s <sup>2</sup>                |
| Gewicht mit Akku             | 3,1 - 3,6 kg                        |
| Produktabmessung (L x B x H) | 530 x 148 x 126 mm                  |

#### Spezifikationen

- Sanft-Anlauf für einen angenehmen und komfortablen Start
- Ergonomisch geformter und gummiierter Griff
- Lock ON Arretierungsknopf für Dauereinsatz
- Die Konstantgeschwindigkeitsregelung sorgt für eine konstante Geschwindigkeit unter Last
- Mit der variablen Geschwindigkeitseinstellung kann der Benutzer die Geschwindigkeit an die Anwendung anpassen
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

**EAN 0088381871808**

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**144163-3**

Griff



**193288-0**

Klett-Filzteller 150 mm



**197894-3**

Schaumgummimitter klett



**783203-8**

Innensechskantschlüssel 5 mm



## Passendes Zubehör

**193288-0**

Klett-Filzteller 150 mm



**197894-3**

Schaumgummimitter klett



**197922-4**

Schleifteller - Klett/125 mm



**197928-2**

Schleifteller - Klett/150 mm



**199424-6**

Klett-Polierhaube 150 mm



**783203-8**

Innensechskantschlüssel 5 mm



**D-74653**

Polierpad gelb 125 mm



**D-74669**

Polierpad gelb 150 mm

