

# Akku-Tauchsäge LXT

## DSP600Z

2 x 18 V • 2.500 - 6.300 U/min •  
165 mm

Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Eine präzise Tauchsäge mit bürstenlosem Motor. Zwei 18 V Akkus liefern eine Gesamtspannung von 36 V. Diese schnelle Säge hat eine einstellbare Geschwindigkeit zwischen 2.500 und 6.300 U/min. Erzielt saubere Schnittergebnisse bei Verwendung mit einer Führungsschiene.



18V + 18V → 36V LXT BL MOTOR ADT BRAKE

### Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Leerlaufdrehzahl	2500 - 6300 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Neigung links / rechts	- 1 / 48 °
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Bohrung	20 mm
Schallleistungspegel (dB)	103 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 - 5,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	35/43 mm

### Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)
- Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel
- Mit Anreiß-Modus für ausrißfreien Schnitt
- Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Sägeblattarretierung zum leichten Sägeblattwechsel
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen

EAN 0088381844284

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**783203-8**

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



## Passendes Zubehör

**165447-6**

Parallelanschlag



**194367-7**

Führungsschiene 3.000 mm



**194385-5**

Schraubzwingen



**194416-0**

Gleitstreifen auf Rolle, 10 Meter



**194417-8**

Haftstreifen auf Rolle, 10 m



**198885-7**

Führungsschienenverbinder



**199140-0**

Führungsschiene 1.000 mm



**199141-8**

Führungsschiene 1.500 mm



**199826-6**

Ratschenzwingen



**783203-8**

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



**839290-6**

MAKPAC Koffereinsatz

