

Akku-Rasentrimmer LXT

DUR192LZ

18 V • 0 - 4.500 / 0 - 6.000 U/min •
300 mm

Akku-Rasentrimmer mit regelbarer Drehzahl in 2 Stufen.
Zum Trimmen von Grünflächen. Mit Rundgriff.

Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff. Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung. Die Drehzahl lässt sich je nach Belastung in zwei Stufen fein regeln. Höhere Ausgangsleistung als die DUR190 Serie. Für die Verwendung von Nylon-Fadenköpfen konzipiert.



18V **BL** MOTOR **LXT** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 4500 / 6000 min ⁻¹
Mähbreite	300 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Akkuschutzsystem	✓
Schallleistungspegel (dB)	87,8 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	74,8 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,9 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	1623 x 186 x 246 mm
Schulterriemen	✓
Vibration am hinteren Griff	2,5 m/s ²
Bürstenloser Motor	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Die konstante Drehzahlregelung minimiert die Reduzierung der Drehzahl unter Last
- Mit der 2-Gang-Optionen kann der Benutzer die Geschwindigkeit an die Anwendung anpassen
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen auf der Baustelle entwickelt
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- Softstart-Funktion für zusätzlichen Motorschutz
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Keine Emissionen und weniger Wartung; kein Bedarf an Benzin oder Öl

EAN 0088381730327

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

127508-0

Schultergurt



198893-8

2-Fadenkopf



783202-0

6-kant Stiftschlüssel 4 mm



Passendes Zubehör

191D89-4

Express-Fadenkopf



Service