

Handkreissäge

HS6601

1.050 W • 5.200 U/min • 165 mm

Leichte Handkreissäge für den professionellen Einsatz

Eine leistungsstarke und robuste Handkreissäge mit 1.050 W Motor und einer Drehzahl von 5.200 U/min, konzipiert für den professionellen Einsatz. Mit einem Sägeblatt mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit bei der Arbeit. Kann mittels Adapter auch mit einer Führungsschiene verwendet werden.



Technische Details

| | |
|--|------------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 1050 W |
| Leerlaufdrehzahl | 5200 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 54,5 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 37,5 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 45 ° |
| Sägeblattdurchmesser | 165 mm |
| Bohrung | 20 / 30 mm |
| Länge des Netzkabels | 2,5 m |
| Schallleistungspegel (dB) | 107 dB(A) |
| Schalldruckpegel (dB) | 96 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Gewicht ohne Kabel | 3,4 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 296 x 232 x 243 mm |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 37,5 mm |
| Vibrationswerte, Holz schneiden | ≤ 2,5 m/s ² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden | 1,5 m/s ² |

Spezifikationen

- Ideal zum Ablängen von Latten und Brettern beim Dachdecken, auch für Span-, Vollholz-, Hartfaser- oder Tischlerplatten
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Fremdabsaugung anschließbar
- Leichte und handliche Kreissäge

EAN 0088381806404

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

164095-8

Parallelanschlag

196520-1

Absaugstutzen

783217-7

Innensechskantschlüssel 5 mm



B-02917

Kreissägeblatt, TCT

Passendes Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



196520-1

Absaugstutzen

196843-7

Absaugstutzen



197462-2

Führungsschienenadapter für

821551-8

MAKPAC Gr. 3



838314-5

MAKPAC Koffereinsatz

B-07886

Kreissägeblatt, MFORCE



B-07901

Kreissägeblatt, MFORCE

B-08006

Kreissägeblatt, MFORCE



E-12223

SPECIALIZED Sägeblatt

