



inklusive 0,45kg Fülldraht; 0,9mm, Bürstenhammer und Schweißschild

inklusive Ersatzvorschubrolle 0,9mm + 3 St. Stromdüsen 0,9mm

Fülldraht-Schweißgerät SG 121 A-SYN

Art.-Nr.: 20075

GTIN-Code: 4015671594266

- Fülldraht-Inverterschweißgerät
- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- bei Bedarf kann der Drahtvorschub auch auf manuell gestellt werden
- für Fülldrähte bis 0,9 mm (Kleinspule)
- stufenlos einstellbare Stromstärke (50-120 A)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator mit Zwangskühlung
- Schlauchpaket mit Direktanschluss
- Massekabel mit Masseklemme
- Bürstenhammer und Schweißschild
- inkl. Fülldraht (0,9 mm / 0,45 kg)
- inkl. Ersatzdüsen (3 x Stromdüse 0,9 mm)
- inkl. Ersatzvorschubrolle (0,9 mm)
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%

Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120
- # 24843 Schweiß- & Düsenschutzspray

40 Stk.

Nicht vorhanden

L 410 x B 240 x H 300 mm (VE 1)

netto / brutto: 6,5 kg / 7,6 kg

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	21 S
Isolationsklasse	H
Leerlaufleistung	52 W
Wirkungsgrad	81 %
max. Netzleistung 230V	3 kVA
Absicherung, träge	16 A
Leerlaufspannung	86 V