

praktischer Tragegriff



übersichtliches Digitaldisplay

Synergic- Drahtvorschub



IGBT - Technologie

VRD Sicherheitsfunktion

umfangreiches Zubehör

bis 5kg Schweißdrahtspulen

Universalschweisssgerät Uni-Mig 165 SYN

Art.-Nr.: 20077

GTIN-Code: 4015671005052

- 4 Funktionen MIG/MAG, Elektroden, Fülldraht und WIG (opt.)
- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- Hot-Start für optimales Zündverhalten der Elektrode
- Arc-Force stabilisiert den Lichtbogen durch automatische Anpassung des Schweißstroms und sorgt somit für perfekte Schweißergebnisse
- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück
- geeignet für Kleinspulen und D200 Kunststoffspulen (5 kg)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- 3 m Schlauchpaket mit Euroanschluß (MB15)
- 1,2 m Massekabel mit Masseklemme
- 1,8 m Elektrodenhalter
- Stromdüse (0,8 mm)
- 1 Gasdüse
- 2-uhriger Druckminderer
- Gasschlauch
- inkl. Schweißschild & Schlackenhammer mit Bürste
- ED bei max.Schweisstrom 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 30%

Optionales Zubehör:

- # 20038 Schweißwagen
- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2

 20 Stk.

 Nicht vorhanden

 L 480 x B 380 x H 350 mm (VE 1)

 netto / brutto: 11,1 kg / 12,7 kg

Technische Daten

Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart (IP)	21S
Isolationsklasse	H
Leerlaufleistung	46 W
Wirkungsgrad	85 %
max. Netzleistung 230V	6,9 kVA
Absicherung, träge	16 A
Leerlaufspannung	60 V
max. Schweißstrom 230V	160 A