



Plasmaschneider mit integriertem Kompressor

40A Schneidstrom

Kompressorcheck

HRD- Zündsicherung

bis 12mm im Trennschnitt

Brenner mit Rollenführung

mit umfangreichem Zubehör

Plasmaschneider GPS-K AirCut 40 AK

Art.-Nr.: 20095

GTIN-Code: 4015671650665

- Hochfrequenz-Plasmaschneider mit integriertem Kompressor
- 15-40 A.
- max. 12 mm Materialstärke
- 2,5 m Schneidbrenner mit Rollenführung
- 1,5 m Massekabel 4 mm² (Steckanschluss 9mm)
- ED bei max. Schneidstrom 230 V: 30%
- je 2 Ersatzdüsen-Sätze
- 80 l/min Kompressorleistung
- 2,0 bar Druck

Optionales Zubehör

- #20087 Ersatzdüsen Set
- #20088 Ersatzdüsen Set
- #20068 Pantograph
- #16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- #16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120

| Technische Daten       |         |
|------------------------|---------|
| Netzspannung           | 230 V   |
| Frequenz               | 50 Hz   |
| Schutzklasse           | I       |
| Schutzart (IP)         | 21S     |
| Isolationsklasse       | H       |
| Leerlaufleistung       | 16 W    |
| Wirkungsgrad           | 88,8 %  |
| max. Netzleistung 230V | 4,8 kVA |
| Absicherung, träge     | 16 A    |
| Leerlaufspannung       | 260 V   |



18 Stk.



Nicht vorhanden



L 560 x B 350 x H 490 mm (VE 1)



netto / brutto: 20,3 kg / 23 kg